

מפרט טכני דשא סינטטי לאונג'

<p>EDEL – LOUNGE מדשאות לאדריכלות נפך, גינות בבתים פרטיים, שטחים מסביב לבריכות, גינות גג</p>	<p>1. שם המוצר "שומים"</p>
<p>EDEL GRASS B.V. GENEMUIDEN יריעה בעלת קווצות סיבים</p>	<p>2. היצרן תהליך הייצור</p>
<p>יריעת 100% סיבים סינתטיים בודדים מפוליאתילן, עמידים נגד קרינת U.V. 16250/14Dtex ידידותי לסביבה רוחב: 1,0 – 5,0 מ"מ עובי: 150 מיקרומטר</p>	<p>3. חומרי היריעה צפיפות הסיבים איכות חתך רוחב רצועות</p>
<p>100% Thiobac פוליפרופילן, עמידה בפני קרינת U.V. בערך 135 גרם למ"ר לטקס קרבוקסילן, בערך 988 גרם למ"ר עם ניקובים של 4 מ"מ 300 < מיליטר לדקה ל 100 סמ"ר</p>	<p>4. שכבת יסוד ציפוי ניקוז</p>
<p>כ-30 מ"מ כ-32 מ"מ כ-1,900 גרם למ"ר כ-3,023 גרם למ"ר 3/8" 160 כ-16,800 למ"ר כ-235,200 מ"ר שלושה גווני ירוק (ירוק ליים ירוק כהה וירוק זית)</p>	<p>5. גובה הסיבים גובה כולל משקל משקל כולל מרווחים בין התפרים תפרים למ"א תפרים למ"ר קווצות סיבים למ"ר צבע עמידות בפני קרינת U.V. מהירות אור מהירות צבע סוג חול</p>
<p>W.O.M שעות בדיקת DIN 53387 ל-6000 Bluescale 1-8 > 7 DIN 54004 Grayscale 1-5 > 4 according to other DIN standards חול סיליקה, דירוג 0.5-1.0 מ"מ, עגלגלות 80%, מינימום 12 ק"ג למ"ר</p>	<p>6. רוחב גליל אורך גליל</p>
<p>2/4 מ"א 25 מ"א</p>	